[10주차] 비선형 문제 해결사: 결정 트리와 랜덤 포레스트 🌳🌲

이번에는 데이터 속성 자체를 바꾸는 것을 배웠습니다.
지난 시간까지 배운 선형 회귀는 데이터가 직선 형태로 분포한다고 가정하는 모델이었습니다.
이 모델들은 데이터가 곡선을 이루거나 복잡한 패턴을 가질 때 성능이 떨어지는 한계가 있었습니다.

이번 시간에는 데이터의 복잡한 패턴을 학습하는 모델들을 배웠습니다.

이 때문에 **비선형(Non-linear)** 모델을 학습해 보았습니다.

- **결정 트리(Decision Tree)** 모델 : 스무고개처럼 질문하며 나누기
- **랜덤 포레스트(Random Forest)** 모델 : 결정 트리 여러 개를 합쳐서 더 똑똑하게 만들기
- **과대적합(Overfitting)** 문제 : 모델이 너무 똑똑해서 오히려 멍청해지는 현상

🌳 모델 1. 결정 트리 - 스무고개처럼 질문하며 나누기

결정 트리(Decision Tree)란?

- 데이터를 **특정 질문(기준)**을 통해 계속 "예" 또는 "아니오"로 분류해 나가는 방식
- 마치 스무고개 게임처럼 질문을 던져 정답을 찾아가는 것과 같습니다.
- 이 모델은 **분류**와 **회귀** 모두에 사용할 수 있습니다.

데이터 예시: 농구선수와 골프선수 분류하기

- **특징 1**: 농구선수들은 키가 평균적으로 더 큽니다.
- **특징 2**: 골프선수들은 몸무게가 더 적게 나가는 경향이 있습니다.

실제 직업분류	키	몸무게
농구 선수	190	90
골프 선수	175	70
농구 선수	195	95
골프 선수	170	65
농구 선수	200	100
골프 선수	180	75

목표: 데이터를 가장 잘 나누는 **최적의 질문**을 찾는 것.

🔄 **결정 트리의 학습 과정(알고리즘)** (CART 이진 분할 기준 활용한 경우)

지저분한 데이터에서 시작해서 점점 깔끔하게 만들어 가는 과정

1. 현재 노드의 지니 불순도 또는 엔트로피 계산
2. 가능한 모든 질문(특성 + 기준값)에 대해 분할 후 불순도 계산
3. 불순도가 가장 많이 감소하는 질문 선택
4. 선택한 질문으로 데이터 분할
5. 분할된 각 노드에 대해 재귀적으로 1~4 반복
6. 종료 조건 충족 시 리프 노드 생성

- 지니 불순도 (Gini Impurity) 사용 시 : 분할 후 불순도가 가장 많이 감소하는 질문 선택
- 정보 이득 (Information Gain) 사용 시 : 분할 후 정보 이득이 가장 큰 질문 선택

종료 조건 (과대적합 방지)

- 트리의 최대 깊이 (max_depth) 제한
- 노드가 가져야 할 최소 샘플 수 (min_samples_split) 제한
- 리프 노드가 가져야 할 최소 샘플 수 (min_samples_leaf) 제한

리프 노드 결정 방식

- 분류 : 다수결 (Majority Vote)
- 회귀 : 평균 (Mean)

장점 및 단점

- ✅ **장점**: 결과 해석이 매우 직관적 (화이트박스 모델)
- ✅ **장점**: 데이터 스케일링 불필요
- ✅ **장점**: 수치형, 범주형 변수 모두 처리 가능
- ❌ **단점**: 과대적합(Overfitting) 되기 매우 쉬움
- ❌ **단점**: 데이터가 조금만 변해도 트리 구조가 크게 바뀔 수 있음 (불안정)

하이퍼파라미터 (주요 튜닝 대상)

- `max_depth`: 트리의 최대 깊이 (가장 중요!)
- `min_samples_split`: 노드를 분할하기 위한 최소 샘플 수
- `min_samples_leaf`: 리프 노드가 되기 위한 최소 샘플 수
- `max_features`: 분할 시 고려할 최대 특성 수
- `criterion`: 'gini' 또는 'entropy'

과대적합 방지를 위한 핵심 전략

- **가지치기 (Pruning)**: 트리가 너무 깊어지지 않도록 제한하는 것 (`max_depth` 등)
- **앙상블 (Ensemble)**: 여러 개의 트리를 합쳐서 사용하는 것 (랜덤 포레스트)

⭐ 모델 2. 랜덤 포레스트 - 결정 트리 여러 개가 모인 앙상블

랜덤 포레스트(Random Forest)란?

- **결정 트리 여러 개**를 모아서 숲(Forest)을 만든 것
- 각 트리는 **조금씩 다른 데이터**와 **조금씩 다른 특성**을 사용하여 학습
- 최종 예측은 각 트리의 예측을 종합하여 결정 (분류: 다수결, 회귀: 평균)

핵심 아이디어: 집단지성

혼자 결정하는 것보다 여러 명이 의견을 모으는 것이 더 정확하다는 원리

랜덤 포레스트 학습 과정

1. 원본 데이터에서 **부트스트랩 샘플링** (Bootstrap Sampling) 으로 여러 개의 데이터셋 생성
2. 각 데이터셋으로 **결정 트리** 학습
3. 이때 각 노드에서 분할할 때 **전체 특성 중 일부만 랜덤하게 선택**하여 사용
4. 생성된 모든 트리의 예측을 종합하여 최종 예측

장점 및 단점

- ✅ **장점**: 단일 결정 트리보다 성능이 훨씬 좋음
- ✅ **장점**: 과대적합에 강함
- ✅ **장점**: 특성 중요도 (Feature Importance) 를 제공하여 모델 해석에 도움
- ❌ **단점**: 결정 트리보다 학습 속도가 느림
- ❌ **단점**: 모델 크기가 커서 메모리를 많이 사용함

하이퍼파라미터 (주요 튜닝 대상)

- `n_estimators`: 숲에 포함될 트리의 개수 (많을수록 좋지만 느려짐)
- `max_features`: 각 노드에서 분할 시 고려할 특성의 최대 개수 (`sqrt`, `log2` 등)
- `max_depth`: 각 트리의 최대 깊이
- `min_samples_split`: 노드를 분할하기 위한 최소 샘플 수
- `min_samples_leaf`: 리프 노드가 되기 위한 최소 샘플 수
- `bootstrap`: 부트스트랩 샘플링 사용 여부 (기본값 True)

✅ 오늘 3. 단계별 결정 트리 모델링 (붓꽃 데이터)

이제 실습(코딩)으로 넘어갑니다. 이번에도 Jupyter Notebook 을 켜고 다음 순서를 따라 진행해 보세요.
붓꽃 데이터는 꽃받침 길이, 꽃받침 너비, 꽃잎 길이, 꽃잎 너비 4가지 특성을 사용하여 붓꽃의 품종(setosa, versicolor, virginica)을 분류하는 문제입니다.

1단계: 데이터 준비하기

```
# 붓꽃 데이터셋 준비하기
from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
X = iris.data # 특성 데이터 (꽃받침 길이, 꽃받침 너비, 꽃잎 길이, 꽃잎 너비)
y = iris.target # 타겟 데이터 (0: setosa, 1: versicolor, 2: virginica)
print("특성 데이터 shape:", X.shape)
print("타겟 데이터 shape:", y.shape)
print("특성 이름:", iris.feature_names)
print("타겟 이름:", iris.target_names)
```

```
특성 데이터 shape: (150, 4)
타겟 데이터 shape: (150,)
특성 이름: ['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)', 'petal length (cm)', 'petal width (cm)']
타겟 이름: ['setosa' 'versicolor' 'virginica']
```

2단계: 학습 데이터와 테스트 데이터 분리하기

```
# 학습 데이터와 테스트 데이터 분리하기
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
print("학습 데이터 shape:", X_train.shape)
print("테스트 데이터 shape:", X_test.shape)
```

```
학습 데이터 shape: (120, 4)
테스트 데이터 shape: (30, 4)
```

3단계: 결정 트리 모델 학습하기

```
# 결정 트리 모델 학습하기
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
tree = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
tree.fit(X_train, y_train)
print("결정 트리 모델 학습 완료!")
```

```
결정 트리 모델 학습 완료!
```

4단계: 모델 성능 평가하기

```
# 모델 성능 평가하기
train_accuracy = tree.score(X_train, y_train)
test_accuracy = tree.score(X_test, y_test)
print("학습 데이터 정확도:", train_accuracy)
print("테스트 데이터 정확도:", test_accuracy)
```

```
학습 데이터 정확도: 1.0
테스트 데이터 정확도: 0.9333333333333333
```

5단계: 결정 트리 시각화하기

```
# 결정 트리 시각화하기
from sklearn.tree import plot_tree
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_tree(tree, feature_names=iris.feature_names, class_names=iris.target_names, filled=True, rounded=True, fontsize=12)
plt.title("붓꽃 데이터 결정 트리 시각화")
plt.show()
```


학습된 트리가 데이터를 분리할 때 사용하는 기준을 보여줍니다.
각 노드 정보를 **해석(Interpret)** 할 수 있는 화이트 박스 모델입니다.

- 결과물(이미지) : 붓꽃 분류를 위한 결정 트리 시각화
- 해석 : 각 노드에서 어떤 특성을 기준으로 데이터를 나누는지 확인할 수 있습니다.
- 예시 : 특성 중 꽃잎 길이가 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다.

6단계: 결정 트리 경계 시각화하기

```
# 결정 트리 경계 시각화하기 (2개 특성만 사용)
X_train_2d = X_train[:, [2, 3]] # 꽃잎 길이, 꽃잎 너비
X_test_2d = X_test[:, [2, 3]]
tree_2d = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
tree_2d.fit(X_train_2d, y_train)
x_min, x_max = X_train_2d[:, 0].min() - 1, X_train_2d[:, 0].max() + 1
y_min, y_max = X_train_2d[:, 1].min() - 1, X_train_2d[:, 1].max() + 1
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, 0.02), np.arange(y_min, y_max, 0.02))
Z = tree_2d.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
Z = Z.reshape(xx.shape)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, cmap='viridis')
plt.scatter(X_train_2d[:, 0], X_train_2d[:, 1], c=y_train, edgecolor='k', cmap='viridis', label='Train')
plt.scatter(X_test_2d[:, 0], X_test_2d[:, 1], c=y_test, edgecolor='k', cmap='viridis', marker='x', label='Test')
plt.xlabel('petal length (cm)')
plt.ylabel('petal width (cm)')
plt.title('Decision Boundary (Test Data)')
plt.legend()
plt.show()
```


결과 해석:
- 배경색 : 결정 트리가 Setosa(보라), 붓 Versicolor(파랑), Virginica(노랑)로 분류하는 영역
- 점 : 실제 데이터 (Train: 동그라미, Test: 엑스)
- 경계선 : 결정 트리가 학습한 분류 기준

7단계: 분류 보고서 확인하기

```
# 분류 보고서 확인하기
from sklearn.metrics import classification_report
y_pred = tree.predict(X_test)
print("분류 보고서:")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=iris.target_names))
```

```
분류 보고서:
              precision    recall  f1-score   support

      setosa       1.00      1.00      1.00        11
  versicolor       0.86      1.00      0.92         6
   virginica       1.00      0.89      0.94        13

    accuracy                           0.97        30
   macro avg       0.95      0.96      0.95        30
weighted avg       0.97      0.97      0.97        30
```

8단계: 결정 트리 경계 시각화하기 (Test Data)

```
# 결정 트리 경계 시각화하기 (Test Data)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, cmap='viridis')
plt.scatter(X_test_2d[:, 0], X_test_2d[:, 1], c=y_test, edgecolor='k', cmap='viridis', marker='x', label='Test')
plt.xlabel('petal length (cm)')
plt.ylabel('petal width (cm)')
plt.title('Decision Boundary (Test Data)')
plt.legend()
plt.show()
```


🌲 모델 3. 과적합(Overfitting) 문제 해결하기

결정 트리의 문제점: 과적합 (Overfitting)

- 결정 트리는 학습 데이터에 너무 **완벽하게 맞추려는** 경향이 있습니다.
- 이 때문에 **학습 데이터**에 대해서는 매우 높은 성능을 보이지만,
- 처음 보는 데이터인 **테스트 데이터**에 대해서는 성능이 크게 떨어지는 문제가 발생합니다.
- 이것을 **과적합(Overfitting)** 이라고 합니다.

과적합 문제 해결 방법

- **`max_depth`**: 트리의 최대 깊이를 제한
- **`min_samples_split`**: 노드를 나누기 위한 최소 샘플 수 제한
- **`min_samples_leaf`**: 리프 노드가 되기 위한 최소 샘플 수 제한
- **앙상블(Ensemble) 기법** 사용

랜덤 포레스트 (Random Forest): 집단지성의 힘

결정 트리의 문제점을 해결하기 위해 **랜덤 포레스트**가 등장했습니다.

랜덤 포레스트는 **여러 개의 결정 트리**를 만들어 숲(Forest)을 구성하는 앙상블 기법입니다.

1. **부트스트랩 샘플링 (Bootstrap Sampling)**: 원본 데이터에서 중복을 허용하여 여러 개의 데이터셋을 만듭니다.
2. **특성 무작위 선택 (Feature Randomness)**: 각 노드를 분할할 때 전체 특성 중 일부만 랜덤하게 선택하여 사용합니다.
3. **투표 (Voting)**: 각 트리가 예측한 결과를 종합하여 최종 예측을 합니다.
   - **분류(Classification)**: 다수결 (Majority Vote)
   - **회귀(Regression)**: 평균 (Mean)

장점
- ✅ 결정 트리보다 훨씬 높은 성능
- ✅ 과적합에 강함
- ✅ 특성 중요도 (Feature Importance) 제공

단점
- ❌ 결정 트리보다 학습 속도가 느림
- ❌ 모델 크기가 커서 메모리를 많이 사용함

하이퍼파라미터 (주요 튜닝 대상)
- **`n_estimators`**: 숲에 포함될 트리의 개수 (많을수록 좋지만 느려짐)
- **`max_features`**: 각 노드에서 분할 시 고려할 최대 특성 수 (`sqrt`, `log2` 등)
- **`max_depth`**: 각 트리의 최대 깊이
- **`min_samples_split`**: 노드를 분할하기 위한 최소 샘플 수
- **`min_samples_leaf`**: 리프 노드가 되기 위한 최소 샘플 수
- **`bootstrap`**: 부트스트랩 샘플링 사용 여부 (기본값 True)

랜덤 포레스트 실습 (붓꽃 데이터)

```
# 랜덤 포레스트 실습 (붓꽃 데이터)
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# 랜덤 포레스트 모델 학습하기
forest = RandomForestClassifier(random_state=42, n_estimators=100) # 100개의 트리 사용
forest.fit(X_train, y_train)
print("랜덤 포레스트 모델 학습 완료!")

# 랜덤 포레스트 성능 평가하기
forest_train_accuracy = forest.score(X_train, y_train)
forest_test_accuracy = forest.score(X_test, y_test)
print("랜덤 포레스트 학습 데이터 정확도:", forest_train_accuracy)
print("랜덤 포레스트 테스트 데이터 정확도:", forest_test_accuracy)

# 랜덤 포레스트 경계 시각화하기 (2개 특성만 사용)
forest_2d = RandomForestClassifier(random_state=42, n_estimators=100)
forest_2d.fit(X_train_2d, y_train)
Z_forest = forest_2d.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
Z_forest = Z_forest.reshape(xx.shape)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.contourf(xx, yy, Z_forest, alpha=0.3, cmap='viridis')
plt.scatter(X_train_2d[:, 0], X_train_2d[:, 1], c=y_train, edgecolor='k', cmap='viridis', label='Train')
plt.scatter(X_test_2d[:, 0], X_test_2d[:, 1], c=y_test, edgecolor='k', cmap='viridis', marker='x', label='Test')
plt.xlabel('petal length (cm)')
plt.ylabel('petal width (cm)')
plt.title('Random Forest Decision Boundary (Test Data)')
plt.legend()
plt.show()

# 랜덤 포레스트 분류 보고서 확인하기
y_pred_forest = forest.predict(X_test)
print("랜덤 포레스트 분류 보고서:")
print(classification_report(y_test, y_pred_forest, target_names=iris.target_names))
```

```
랜덤 포레스트 모델 학습 완료!
랜덤 포레스트 학습 데이터 정확도: 1.0
랜덤 포레스트 테스트 데이터 정확도: 0.9333333333333333
```



```
랜덤 포레스트 분류 보고서:
              precision    recall  f1-score   support

      setosa       1.00      1.00      1.00        11
  versicolor       0.86      1.00      0.92         6
   virginica       1.00      0.89      0.94        13

    accuracy                           0.97        30
   macro avg       0.95      0.96      0.95        30
weighted avg       0.97      0.97      0.97        30
```


하이퍼파라미터 튜닝 실습 (GridSearchCV)

```
# 하이퍼파라미터 튜닝 실습 (GridSearchCV)
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

# 튜닝할 하이퍼파라미터 설정
param_grid = {
    'n_estimators': [50, 100, 200],
    'max_depth': [None, 5, 10],
    'min_samples_split': [2, 5, 10],
    'min_samples_leaf': [1, 2, 4]
}

# GridSearchCV 객체 생성 및 학습
grid_search = GridSearchCV(RandomForestClassifier(random_state=42), param_grid, cv=5, n_jobs=-1, verbose=2)
grid_search.fit(X_train, y_train)

# 최적의 하이퍼파라미터 출력
print("최적의 하이퍼파라미터:", grid_search.best_params_)

# 최적의 모델로 테스트 데이터 성능 평가
best_forest = grid_search.best_estimator_
best_test_accuracy = best_forest.score(X_test, y_test)
print("최적 모델 테스트 데이터 정확도:", best_test_accuracy)
```

```
Fitting 5 folds for each of 81 candidates, totalling 405 fits
최적의 하이퍼파라미터: {'max_depth': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 50}
최적 모델 테스트 데이터 정확도: 0.9333333333333333
```

특성 중요도 (Feature Importance) 시각화 및 해석

```
# 특성 중요도 시각화
import pandas as pd
feature_importances = best_forest.feature_importances_
feature_names = iris.feature_names
importance_df = pd.DataFrame({'Feature': feature_names, 'Importance': feature_importances})
importance_df = importance_df.sort_values('Importance', ascending=False)
print("특성 중요도:")
print(importance_df)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(importance_df['Feature'], importance_df['Importance'])
plt.xlabel('Importance')
plt.ylabel('Feature')
plt.title('Feature Importance')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```

```
특성 중요도:
             Feature  Importance
2  petal length (cm)    0.441176
3   petal width (cm)    0.441176
0  sepal length (cm)    0.117647
1   sepal width (cm)    0.000000
```


- 결과물(이미지) : 붓꽃 분류를 위한 랜덤 포레스트 시각화
- 해석 : 랜덤 포레스트 모델이 붓꽃 분류를 위해 어떤 특성을 중요하게 생각하는지 확인할 수 있습니다.
- 예시 : 꽃잎 길이와 꽃잎 너비가 중요한 특성으로 나타났습니다.

🚀 마무리

오늘은 비선형 문제를 해결하기 위한 강력한 모델들을 배웠습니다.

- **결정 트리**: 스무고개처럼 질문하며 데이터를 분류. 직관적이지만 과적합 위험.
- **랜덤 포레스트**: 여러 결정 트리를 합쳐 성능을 크게 향상시킨 앙상블 기법. 현재 가장 많이 사용되는 강력한 모델 중 하나.

다음 시간에는 **SVM** 과 **딥러닝**에 대해 배워보겠습니다.

과제: 학습 시간 측정
- 랜덤 포레스트 모델을 학습하는 데 걸리는 시간을 측정하는 코드를 작성해 보세요.
- 힌트: `%%time` 매직 명령어를 사용하면 셀 전체의 실행 시간을 측정할 수 있습니다.